

Guide för A-headset Styrstam



Steg 1

Nästan alla dessa styrcammar kommer redan fastsatta på gaffelröret.

För att montera fast dessa, och för att det inte ska bli fel så kommer nu denna guide att hjälpa dig.

För att dra åt styrcammen får ni **INTE** dra åt denna.

Denna skruv är endast avsedd för att dra åt styrlagret, och drar man den för hårt så finns risken att man drar sönder styrlagret!



Det ni istället gör är att dra fast skruvarna som är inringade på bild 2. Antingen sitter båda skruvhuvudena på samma sida, annars sitter dem en på varje sida. Och dessa ska dras åt.



Steg 2

Om vi använder oss av samma bild igen så kommer vissa cyklar med såkallad "Justerbar styrcam". För att justera den använder ni er av den inringade skruven på bilden här.

Justera sedan in önskad vinkel, sedan dra åt!



Steg 3

För att dra åt styret i sin tur så använder ni er av dessa 4 skruvar som är inringade på bilden.

Lossa på dem först, ställ in den vinkel nu vill ha, och

Dra sedan åt. **Max 5NM!**



Känn på dessa skruvar med jämna mellanrum så att dessa sitter ordentligt.

För fler frågor gå in på fliken "Kontakta oss" på vår hemsida, www.hagacykel.nu

